

リチャージ式エアスプレー

マイナーチェンジ

NEW

# 缶太郎

- 液剤の詰め替え方式で、コストダウンと環境ビジョン!!
- 充填装置は不要、ハンドチャージでどこでもカンタン充填!!

## 理想のスプレーパターン

- 適度に拡散する高圧ミストスプレー。
- 倒立噴射もOK。
- ショート、ロング、エコノミの3タイプのノズルが付属。エコノミノズルは噴射液量を節約できます。
- ショートノズルに、付属の延長チューブ(L=500mm)を差込めば、狭くて離れた所へスプレーも。



## 分解修理ができます

- 全ての部品を供給します。
- メンテナンスして、末長く安心して使える為、結果的に安価です。
- エア充填口のバルブをピンで押せば、缶内のエアを放出できます。

## 大容量で詰め替え頻度も少なく

- エアの追加充填がカンタンだから、注液量はラフでOK(標準450ml)。
- 本体側面には注液レベル指標を明示。
- エアブロースプレーとしても使えます。

## 指定の専用液剤をご使用下さい

- 豊富な液剤バリエーション。
- 鉢巻型の各専用液剤名シールが付属。
- 自由に書込みができるシールも。

## クラス最高の充填圧力

- 0.93MPa(約9.5kg/cm<sup>2</sup>)を達成。
- 1回のエア充填で、3分30秒の驚異的な連続有効スプレーが可能。

## リリース弁付だから

- 内部圧力が規定値を超えると、自動的に開放する為、安全です。
- 1.4Mpa(約14.3kg/cm<sup>2</sup>)の一次高圧エアも、そのままカプラ接続できます。

## 汎用のエアカプラで

- アタッチメント不要、お手元のエアホースで直接充填できます。
- エアの充填時間は、わずか3秒。







専用液剤については、裏面をご覧ください。


・特許出願済  
・意匠登録済  
・商標登録済

# 工場から「使いすてエアゾール缶」を一掃!!

■専用液剤（「缶太郎」には、弊社が指定または認定した専用液剤をご使用下さい。）

液 剤 名	ブレーキ&パーツクリーナー				浸透防錆潤滑剤	耐水・耐寒・耐熱グリース	ガス漏れ発泡検知液 (ガラスクリーナー・洗車洗剤)
品 番	速 乾 性 KB-20 KB-17		中 速 乾 性 KBT-20 KBT-17		KL-08	KR-04	KG-10
液 量	10ℓ×2缶	17ℓ×1缶	10ℓ×2缶	17ℓ×1缶	4ℓ×2缶 (8ℓ)	4ℓ×1缶	10ℓ×1ケース
実物写真	 <p>(写真は10ℓ缶)</p> <p>強力洗浄 完全揮発</p>				 <p>強力浸透 防錆潤滑</p>	 <p>屋外環境 使用可能</p>	 <p>微量 ガス漏れを スピード 検知</p>
特 長	自動車や機械設備などのグリースや油汚れをスピード洗浄。毒性が低く、ゴムやプラスチックなどに対する影響も少ない高品質洗浄剤。				細部まで強力に浸透し、錆を防止すると共に、潤滑を保ちます。キシミ音の防止や、錆ついたボルト、ナットを弛める効果もあります。	使用温度範囲-20~200℃。水がかかる場所、高温下や低温下での潤滑を要求される箇所など、広い範囲の用途に使える高級グリース。	微量ガス漏れ箇所を早期発見。「缶太郎」の中で、水道水で10倍~20倍に希釈すれば、「ガラスクリーナー」や「洗車洗剤」としても使えます。
そ の 他	新液剤設定のご要望につきましては、弊社または販売店にご相談下さい。(設定検討中の液剤 → ●染色浸透探傷液剤セット ●熔接スパッター付着防止剤 ●切削油剤 ●防錆油剤 ●消臭、抗菌剤) ノズルボタンの形状やスプレーパターンは各種のオプション対応が可能です。						

■専用器具（ブレーキ&パーツクリーナーの注液にご使用下さい。）

品 名	定量注液コック	缶スタンド (写真は10ℓ缶用)
品 番	KC450	KS-10 (10ℓ缶用) ・ KS-17 (17ℓ缶用)
仕 様	標準使用品 (別売り)	オプション品 (別売り)
実物写真		
使用方法	キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。	スタンドを卓上に乗せれば立ったまま、楽な姿勢で定量注液ができます。 工場フロアのどこに置いても簡単に定量注液ができます。

■「缶太郎」の供給部品一覧



■缶太郎の仕様

品 番	KT-700
機 能 名	圧縮空気再充填式スプレー缶(アルミ製)
缶 容 量	700ml
注 液 量	標準450ml (1回あたり)
加 圧 ガ ス	圧縮空気 (清浄乾燥空気)
充填一次空気圧力	1.4Mpa (約14.3kg/cm <sup>2</sup> ) 以下

缶内使用圧力	1.0Mpa (10.2kg/cm <sup>2</sup> ) 未満
リリーフ弁開弁圧力	約0.93Mpa (約9.5kg/cm <sup>2</sup> )
使用温度	-5℃~45℃
重 量	265g (液を除く)
寸 法 (mm) ※ショートノズル付	高さ/286.0 最大幅/83.5 缶外径/66.0
使用液剤	(株)テクネットが指定または認定した液剤

※このカタログに記載してある仕様や諸元は、予告なく変更する場合があります。

販売代理店	発売元
-------	-----